

Hellur úr steinsteypu til hellulagna skv. ÍST EN1339:2003

Borgarhellur 40x40x6 cm Merking D-H-P-K-U-7



Eiginleiki	Kröfur / Athugasemdir
Vöruheiti	Borgarhellur
Vörunúmer	020404060
Útfærsla	Tveggja laga, andlitslag ≥ 4 mm
Stærð (rauntölur)	Lengd 397 ± 2 mm Breidd 397 ± 2 mm Hæð 60 ± 3 mm
Hámarksfrávik hornamæling	± 3 mm
Raunmál	397 x 397 x 60 mm
Móðulmál með fúgu	400 x 400 mm
Fasi	2/4 mm
Millibilsrákir	2 mm, 50 mm háar
Efri hlið	Flöt, slétt
Neðri hlið	Flöt
Hliðar	Flatar, með millibilsrákum
Litir	Grár, sótgrár, rauður, brúnn
Veðrunarþol	Skv. ÍST EN 1339, 5.3.2.2, flokkur 3, merking D
Beygjutogþol	Skv. ÍST EN 1339, 5.3.3.2 > 5 MPa, merking U
Slitþol	Skv. ÍST EN 1339, 5.3.4.2, flokkur 3, merking H
Hálkuvíðnám	Skv. ÍST EN 1339, 5.3.5.3, fullnægjandi
Veðrunarþoli, beygjutogþoli, slitþoli er náð 28 dögum eftir framleiðsludag.	
Útfellingar geta átt sér stað á yfirborði steypuvöru, þær hafa engin skaðleg áhrif á vöruna	
Munur getur komið fram í yfirborði hvað varðar lit og áferð, vegna þess að í framleiðslu okkur eru notuð nátturleg hráefni.	
Notkunarstaðar: Steinar eru til steinlagna utan- og innanhús og ekki hentugar þar sem bílaumferð er.	