

Steinar úr steinsteypu til steinlagna skv. ÍST EN1338:2003

Eyaberg 14x11/16,5/22x6 cm Merking D-H



Eiginleiki	Kröfur / Athugasemdir
Vöruheiti	Eyaberg
Vörunúmer	023140060
Útfærsla	Tveggja laga, andlitslag ≥ 4 mm, tromlusteinn
Stærð (rauntölur)	Lengd 109 ± 2 mm / 164 ± 2 mm / 219 ± 2 mm Breidd 139 ± 2 mm Hæð 60 ± 3 mm
Hámarksfrávik hornamæling	Ekki í gildi
Raunmál	109/164/219 x 139 x 60 mm
Módulmál með fúgu	110/165/220 x 140 mm
Fasi	Engin
Millibilsrákir	Engin
Efri hlið	Flöt, tromluð, gáruð
Neðri hlið	Flöt
Hliðar	Flatar
Litir	Grár, sótgrár, rauður, brúnn, móbrunn, rauðhóla
Veðrunarþol	Skv. ÍST EN 1338, 5.3.2.2, flokkur 3, merking D
Kleyfniþol	Skv. ÍST EN 1338, 5.3.3.2 $> 3,6$ MPa
Slitþol	Skv. ÍST EN 1338, 5.3.4.2, flokkur 3, merking H
Hálkuvíðnám	Skv. ÍST EN 1338, 5.3.5.3, fullnægjandi
Veðrunarþoli, kleyfniþoli, slitþoli er náð 28 dögum eftir framleiðsludag.	
Útfellingar geta átt sér stað á yfirborði steypuvöru, þær hafa engin skaðleg áhrif á vöruna	
Munur getur komið fram í yfirborði hvað varðar lit og áferð, vegna þess að í framleiðslu okkar eru notuð nátturleg hráefni.	
Notkunarstaðar: Steinar eru til steinlagna utan- og innanhús og ekki hentugar þar sem bílaumferð er	