

## Steinar úr steinsteypu til steinlagna skv. ÍST EN1338:2003

### Götustrengur 10x30x8 cm Merking D-I



Eiginleiki	Kröfur / Athugasemdir
Vöruheiti	Strengur
Vörunúmer	021103080
Útfærsla	Tveggja laga, andlitslag $\geq 4$ mm
Stærð (rauntölur)	Lengd 297 $\pm 2$ mm Breidd 97 $\pm 2$ mm Hæð 80 $\pm 3$ mm
Hámarksfrávik hornamælinga	Ekki í gildi
Raunmál	97 / 297 / 80 mm
Móðulmál með fúgu	100 x 300 mm
Fasi	2/4 mm
Millibilsrákir	2 mm 70 mm háar
Efri hlið	Flöt, slétt
Neðri hlið	Flöt
Hliðar	Flatar, með millibilsrákum
Litir	Grár, sótgrár
Veðrunarþol	Skv. ÍST EN 1338, 5.3.2.2, flokkur 3, merking D
Kleyfniþol	Skv. ÍST EN 1338, 5.3.3.2 $> 3,6$ MPa
Slitþol	Skv. ÍST EN 1338, 5.3.4.2, flokkur 3, merking H
Hálkuvíðnám	Skv. ÍST EN 1338, 5.3.5.3, fullnægjandi
Veðrunarþoli, kleyfniþoli, slitþoli er náð 28 dögum eftir framleiðsludag.	
Útfellingar geta átt sér stað á yfirborði steypuvöru, þær hafa engin skaðleg áhrif á vöruna	
Munur getur komið fram í yfirborði hvað varðar lit og áferð, vegna þess að í framleiðslu okkar eru notuð nátturuleg hráefni.	
Notkunarstaðar: Steinar eru til steinlagna utan- og innanhús og ekki hentugar þar sem bílaumferð er	