

Steinar úr steinsteypu til steinlagna skv. ÍST EN1338:2003

Hörkukubbur 10x10x8 cm Merking D-I



| Eiginleiki | Kröfur / Athugasemdir |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Vöruheiti | Hörkukubbur |
| Vörunúmer | 021101080 |
| Útfærsla | Einlaga |
| Stærð (rauntölur) | Lengd 97 ±2mm Breidd 97 ±2mm Hæð 80 ±3mm |
| Hámarksfrávik hornamælinga | Ekki í gildi |
| Raunmál | 97 / 97 / 80 mm |
| Móðulmál með fúgu | 100 x 100 mm |
| Fasi | 2/4 mm |
| Millibilsrákir | 2 mm 70 mm háar |
| Efri hlið | Flöt, slétt |
| Neðri hlið | Flöt |
| Hliðar | Flatar, með millibilsrákum |
| Litir | Grár, sótgrár, rauður, brúnn, hvítur |
| Veðrunarþol | Skv. ÍST EN 1338, 5.3.2.2, flokkur 3, merking D |
| Kleyfniþol | Skv. ÍST EN 1338, 5.3.3.2 > 3,6 MPa |
| Slitþol | Skv. ÍST EN 1338, 5.3.4.2, flokkur 3, merking I |
| Hálkuvíðnám | Skv. ÍST EN 1338, 5.3.5.3, fullnægjandi |
| Veðrunarþoli, kleyfniþoli, slitþoli er náð 28 dögum eftir framleiðsludag. | |
| Útfellingar geta átt sér stað á yfirborði steypuvöru, þær hafa engin skaðleg áhrif á vöruna | |
| Munur getur komið fram í yfirborði hvað varðar lit og áferð, vegna þess að í framleiðslu okkar eru notuð nátturuleg hráefni. | |
| Notkunarstaðar: Steinar eru til steinlagna utan- og innanhús og hentugar þar sem bílaumferð er | |