

**STEYPUSTÖÐIN**

STERKARI LAUSNIR

Hellur úr steinsteypu til hellulagna
skv. ÍST EN1339:2003
Garðhellur 15x30x6 cm Merking D-H-P-K-U



Eiginleiki	Kröfur / Athugasemdir
Vöruheiti	Garðhellur
Vörunúmer	020153060
Útfærsla	Tveggja laga, andlitslag $\geq 4\text{mm}$
Stærð (rauntölur)	Lengd 297 $\pm 2\text{mm}$ Breidd 147 $\pm 2\text{mm}$ Hæð 60 $\pm 3\text{mm}$
Hámarksfrávik hornamæling	$\pm 3\text{mm}$
Raunmál	147 x 297 x 60 mm
Móðulmál með fúgu	150 x 300 mm
Fasi	2/4 mm
Millibilsrákir	2 mm, 50 mm háar
Efri hlið	Flöt, slétt
Neðri hlið	Flöt
Hliðar	Flatar, með millibilsrákum
Litir	Grár, sótgrár, rauður, brúnn
Veðrunarþol	Skv. ÍST EN 1339, 5.3.2.2, flokkur 3, merking D
Beygjutogþol	Skv. ÍST EN 1339, 5.3.3.2 $> 5\text{ MPa}$, merking U
Slitþol	Skv. ÍST EN 1339, 5.3.4.2, flokkur 3, merking H
Hálkuviðnám	Skv. ÍST EN 1339, 5.3.5.3, fullnægjandi
Veðrunarþoli, beygjutogþoli, slitþoli er náð 28 dögum eftir framleiðsludag.	
Útfellingar geta átt sér stað á yfirborði steypuvöru, þær hafa engin skaðleg áhrif á vöruna	
Munur getur komið fram í yfirborði hvað varðar lit og áferð, vegna þess að í framleiðslu okkur eru notuð nátturuleg hráefni.	
Notkunarstaðar: Steinar eru til steinlagna utan- og innanhús og ekki hentugar þar sem bílaumferð er.	