

**STEYPUSTÖÐIN**

STERKARI LAUSNIR

Hellur úr steinsteypu til steinlagna
skv. ÍST EN1339:2003
Strengur 10x30x6 cm Merking D-H-K-P-U



Eiginleiki	Kröfur / Athugasemdir
Vöruheiti	Strengur
Vörunúmer	020103060
Útfærsla	tveggja laga, andlitslag \geq 4mm
Stærð (rauntölur)	Lengd 297 \pm 2mm Breidd 97 \pm 2mm Hæð 60 \pm 3mm
Hámarksfrávik hornamælinga	Ekki í gildi
Raumál	97 / 297 / 60 mm
Móðulmál með fúgu	100 x 300 mm
Fasi	2/4 mm
Millibilsrákir	2 mm 50 mm háar
Efri hlið	Flöt, slétt
Neðri hlið	Flöt
Hliðar	Flatar, með millibilsrákum
Litir	Grár, sótgrár, rauður, brúnn
Veðrunarþol	Skv. ÍST EN 1339, 5.3.2.2, flokkur 3, merking D
Beygjutogþol	Skv. ÍST EN 1339, 5.3.3.2 > 5 MPa, merking U
Slitþol	Skv. ÍST EN 1339, 5.3.4.2, flokkur 3, merking H
Hálkuviðnám	Skv. ÍST EN 1339, 5.3.5.3, fullnægjandi
Veðrunarþoli, beygjutogþoli, slitþoli er náð 28 dögum eftir framleiðsludag.	
Útfellingar geta átt sér stað á yfirborði steypuvöru, þær hafa engin skaðleg áhrif á vöruna	
Munur getur komið fram í yfirborði hvað varðar lit og áferð, vegna þess að í framleiðslun eru notuð nátturuleg hráefni.	
Notkunarstaðar: Steinar eru til steinlagna utan- og innanhús og ekki hentugar þar sem bílaumferð er	