YTELSESERKLÆRING: No. CPR-NO1/0079

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **Nonset 400**
2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:
   Sementbasert hydraulisk mørtel (R4-CC)
3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:
   Produkt for bærende og ikke bærende reparasjon av betong i bygg og anlegg
4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5
   MAPEI AS – Vallsetvegen 6, 2120 – Sagstua (Norge) www.mapei.no
5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2: **Ikke relevant**
6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V: **System 2+**
   System 4 for brannpåvirkning
7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:
   Teknisk kontrollorgan Sintef Building and Infrastructure No. 1071, har utført innledende inspeksjon av fabrikk- og produksjonskontroll (FPC) og har kontinuerlig overvåking, vurdering og godkjenning av produksjonskontroll (FPC), I samsvar med system 2+, og har utstedt produktsertifikat No. 1071-CPD-1681.
8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for: **Ikke relevant**
9. Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Trykkfasthet **Kloridinnhold** **Heftfasthet** **Karbonatiseringsmotstand** **Elastisitets modul** **Termisk kompatibilitet** **Kapillær absorpsjon** **Farlige bestanddeler** **Brannpåvirkning**	**Klasse R4** **≤ 0,05 %** **≥ 2,0 MPa** **Bestått** **≥ 20 GPa** **≥ 2,0 MPa** **≤ 0,5 kg·m^{-2}·h$^{-0,5}$** **Se sikkerhetsdata blad** **Euroclass A1**	**EN 1504-3:2005**

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av: **Trond Hagerud – Administrerende direktør**

(navn og stilling)



Sagstua, 01/07/2013 .....
(sted og utstedelsesdato) (signatur)

CE MARKING etter CPR 305/2011 og EN 1504-3:2005

CE 1071	MAPEI **Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua (Norway)** **www.mapei.no**

12

CPR-NO1/0079

EN 1504-3:2005

Nonset 400

Produkt for bærende og ikke bærende reparasjon av betong i bygg og anlegg

Trykkfasthet: Class R4 (>45,0 MPa)
Kloridinnhold: <0,05%
Heftfasthet: > 2,0 MPa
Karbonatiseringsmotstand: Pass
Elastisitets modul: 20 GPa
Termisk kompatibilitet: > 2,0 MPa
Kapillær absorpsjon: < 0,5 $kg*m^{-2}*h^{-0,5}$
Farlig bestanddeler: See SDS
Brannpåvirkning: Class A1